



VÁLVULA CTS DE PASO DE 1/4 DE VUELTA






Se utilizan en accesorios de plomería para terminar y controlar el agua fría y caliente, esta válvula de un cuarto de vuelta de cierre enteramente de plástico está especialmente diseñada para su uso con sistemas de distribución de agua fría y caliente de CTS (Tamaño de tubo de cobre) CPVC. Disponible en CTS 1/2" para cementar o de Refuerzo Especial (SR) patentado de Spears® de entrada de rosca hembra (Fipt) de 1/2" x salida rosca macho recta de 1/2" para la conexión a 1/2" grifo convencional o a líneas de suministro del baño con sellos cautivos.

Muestra de Especificación de Ingeniería

Todas las válvulas angulares termoplásticas serán del tipo unidad sellada para Tamaño de Tubo de Cobre (CTS) de CPVC Tipo IV, ASTM D 1784 Clasificación de Celda 23447. Todos los aros tóricos serán de EPDM. Todas las válvulas tendrán una manija de Polipropileno. Todas las válvulas angulares serán clasificadas a una presión de 100 psi (7.0 kg/cm²), para agua a 180°F (82°C), como han sido elaboradas por Spears® Manufacturing Company.

- Fácilmente cierra con 1/4 de vuelta
- Construcción completamente en plástico a prueba de corrosión
- Cuerpo de CTS CPVC color marrón con una manija de polipropileno de alto impacto
- Sellos de alta calidad EPDM
- Certificada por NSF® a la norma F1970 de ASTM para su uso en sistemas de distribución de agua fría y caliente de acuerdo con la norma D 2846 de ASTM y clasificados a una presión de 100 psi (7.0 kg/cm²) a una temperatura de 180°F (82°C).

Dimensiones



Válvula Angular de 1/4 de Vuelta Cementar x

Tamaño Nominal	A	B	C	E
1/2	7/8	7/16	2-3/8	2
1/2 x 1/4	7/8	1/2	2-5/16	2
1/2 x 3/8	7/8	7/16	2-3/8	2-1/16

Válvula Angular de 1/4 de Vuelta

Tamaño Nominal	A	B	C	E
1/2	1-1/32	7/16	2-5/8	2-1/16
1/2 x 3/8	1-1/32	7/16	2-5/8	2-1/16

Válvula de Paso de 1/4 de Vuelta

Tamaño Nominal	A	B	C	D	E
1/2	7/8	1/2	1-5/32	1-1/4	2
1/2 x 3/8	7/8	1/2	1-1/16	1-1/4	2

Tabla de selección de válvulas Vista General

Tamaño de válvula	Angular Cementar x Compresion Roscar	Angular Cementar x NPT	Angular SR Mipt x Compresion Roscar	Angular SR Mipt x NPT	De Paso Cementar x Compresion Roscar	De Paso Cementar x NPT
1/2 x 1/4	7722CM-072	--	--	--	--	--
1/2 x 3/8	7722-073	--	7721-073SR	--	7422CM-073	--
1/2 x 1/2	7722CM-005	7722-005	--	7721-005SR	7422CM-005	7422-005

Adecuado para manejo de aire de baja presión hasta 5psi, (0.3kg/cm²), no para la distribución de aire comprimido ni gas
 Productos Avanzados por la Innovación y Tecnología de Spears®